

Link do produktu: <https://www.fulmen-parkiety.pl/bambus-prasowany-deska-14x130x1850-cynamonowy-p-75.html>



Bambus prasowany deska 14x130x1850 cynamonowy

Cena brutto	196,00 zł
Cena netto	159,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Tamex

Opis produktu

Deska podłogowa, parkiet bambus prasowany w kolorze cynamonowym wymiarach w mm (gr / szer / dł) 14x130x1850. Wprowadzamy nowy rozmiar 14x142x1850. Szerokość 130 dostępna do wyczerpania zapasów. 4 stronnie fazowana lakierowana fabrycznie siedmioma warstwami lakieru UV, co oznacza ilość 120 mg/m2. Silne sprasowanie spowodowało zagęszczenie materiału na podłogę do 1100 kg/m2, czyniąc z niego jedną z najtwardszych dostępnych na rynku podłóg. Podłoga z bambusa prasowanego ekologiczna gdyż należy do najszybciej rosnących roślin, osiągając przyrost około 1 m dziennie. Jest rodzajem bylin o drewniejących łodygach należący do rodziny wiechlinowatych. Występuje w klimacie monsunowym. Gatunek pozyskiwany do produkcji parkietów "bambus olbrzymi", Phyllostachys pubescens rośnie przede wszystkim w Chinach.

Budowa - bambus lity prasowany. Grubość warstwy użytkowej - 5mm.

Metoda prasowania - prasowanie na gorąco

Zawartość wilgoci 9 + - 2%

Wykończenie powierzchnia lekko barwiona (wyrównująca rozbieżności w tonacji), lakierowana lakierem UV Klumpp lub Treffert (7 warstw). Lakier wolny od rozpuszczalników, spełnia najbardziej rygorystyczną normę dotyczącą emisji formaldehydów - E0. Ilość lakieru 120g/m2.

Wielokrotna możliwość cyklinowania.

Stopień połysku 30% (półmat)

Klasa select, widoczne kolanka bambusowe
Parkiet można montować na ogrzewanie podłogowe

OPS

Nazwa	deska podłogowa
Rodzaj podłogi	podłoga dla do zamontowania bez cyklinowania
Gatunek	Bambus prasowany
Wykończenie	lakier UV 600 matowy
Powłoka	gładka
Fazowanie	wszystkie boki są fazy
Laczenie	głębokość

Montaż	oklepanie do podłogi
Możliwość renowacji	niezależnie, użytkowanie nawet przez 100 lat
Ogrzewanie podłogowe	tak
Wymiary w mm	grubość 14, szerokość 130 lub 140 w zależności od dostawcy, długość 2850

Montaż przez naszą firmę :

W przypadku montażu przez naszą firmę, dobieramy odpowiednią chemię pod kątem montażu w zależności od sytuacji i potrzeb (np ogrzewanie podłogowe), a także podłogi lakierowane fabrycznie poddajemy specjalnemu zabiegowi pielęgnacyjnemu środkami przeciw porysowaniu, co wydłuża żywotność podłóg oraz utrzymuje gwarancje producenta.

W przypadku montażu w lokalu mieszkalnym VAT = 8% (ulga dla zamawiającego) a w przypadku samej sprzedaży 23%