

Link do produktu: <https://www.fulmen-parkiety.pl/olej-tungowy-do-tarasow-wood-oil-t-2-5l-renomve-p-230.html>



Olej tungowy do tarasów Wood Oil T 2,5l Renove

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Renove

Opis produktu

WOOD OIL T

Olej tungowy do tarasów i mebli ogrodowych to niezawodna formuła naturalnego oleju tungowego o jedwabistej powłoce do impregnacji drewna na zewnątrz. Podkreśla naturalne piękno drewna. Spowalnia proces szarzenia w wyniku sezonowej pielęgnacji. Głęboko wnika w drewno, skutecznie zabezpieczając je przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych: wodą, wilgocią, śniegiem. **Odporny na promienie UV**. Do impregnacji tarasów, altan, mebli ogrodowych, łodzi, a także elewacji wykonanych z paneli sidingowych, z drewna krajowego i egzotycznego, twardego i miękkiego

WŁAŚCIWOŚCI: Olej tungowy do tarasów i mebli ogrodowych to niezawodna formuła naturalnego oleju tungowego o jedwabistej powłoce do impregnacji drewna na zewnątrz. Podkreśla naturalne piękno drewna. Spowalnia proces szarzenia w wyniku sezonowej pielęgnacji. Głęboko wnika w drewno, skutecznie zabezpieczając je przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych: wodą, wilgocią, śniegiem. Odporny na promienie UV.

ZASTOSOWANIE: Do impregnacji tarasów, altan, mebli ogrodowych, łodzi, a także elewacji wykonanych z paneli sidingowych, z drewna krajowego i egzotycznego, twardego i miękkiego.

PRZYGOTOWANIE: Powierzchnie drewniane muszą być suche, czyste, wolne od kurzu i innych zabrudzeń. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%. Wilgotność powietrza od 40% - 60%.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem wymieszać. Nakładać równomiernie przy użyciu wałka lub pędzla w temperaturze od 15 st C do 25 st C. Nie nakładać oleju, gdy istnieje ryzyko opadów deszczu w ciągu 24 h. Nakładać, aż do nasycenia powierzchni. Nadmiar oleju usunąć. Zaleca się dwukrotną pielęgnację w ciągu roku.

UWAGA: Istnieje ryzyko samozapłonu. Zabrudzone olejem szmatki zaleca się zanurzyć w wodzie lub umieścić w metalowym szczelnie zamkniętym pojemniku

CZAS SCHNIĘCIA: ok. 24 godzin Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz gatunków drewna

ZUŻYCIE: 100 - 120 ml/m2. Wydajność z 1 litra 8 - 10 m2 . Zużycie jest uzależnione od gatunku drewna i stopnia nasycenia.

MAGAZYNOWANIE: Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +50C.

DANE TECHNICZNE: Postać: ciecz Barwa: słomkowa Zapach: charakterystyczny Zakres temperatur wrzenia: 187- 213oC Temperatura zapłonu: 60oC Właściwości utleniające: brak Gęstość: 0,78g/cm3 Przydatność: 24 miesiące od daty produkcji.

[Karta techniczna](#)

Wielkość opakowania 2,5L