

Link do produktu: <https://www.fulmen-parkiety.pl/panel-winylowy-jodelka-herringbone-belotta-p-319.html>



Panel winylowy jodełka herringbone Belotta

Cena brutto	179,00 zł
Cena netto	145,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Biuro Styl

Opis produktu

Podłoga winylowa “w jodełkę” - nowość w kolekcji CAMINO!

Panele winylowe z kolekcji **CAMINO** z systemem łączenia click UNIZIP to najwyższej jakości produkt przeznaczony na podłogę do użytku prywatnego jak i miejsc komercyjnych.

System łączenia UNIZIP pozwala łączyć ze sobą “na click” jeden rodzaj paneli, bez konieczności zakupu i stosowania “lustrzanych” wersji paneli (A/B). To przekłada się bezpośrednio na dużo szybszy montaż i oszczędności na zużytych materiałach.

Poprzez zastosowanie struktury “C-Eir” wygląd paneli przypomina wysokiej jakości podłogi drewniane. Panel w najwyższej klasie użytkowej 23/33/42 o grubości całkowitej 6,5 mm

Podłoga o takich parametrach sprawdzi się idealnie we wszystkich pomieszczeniach w domu i mieszkaniu oraz miejscach narażonych na duże natężenie ruchu takich jak sklepy, biura czy restauracje.

- Powłoka UV - odporna na plamy i zarysowania, łatwa w codziennej pielęgnacji, z wytłaczaną synchronicznie warstwą C-EIR o wysokiej rozdzielczości
- Warstwa ścierna z wytłoczoną strukturą EIR (wytłoczony wzór z rysunkiem)
- Film dekoracyjny - nowoczesny design
- SPC - kompozytowa warstwa nośna z systemem click - UNZIP
- IXPE - zintegrowana mata wygłuszająca, niwelująca niedoskonałości powierzchni

DANE TECHNICZNE

Pakowanie			
Ilość sztuk w kartonie			20
Ilość m2 w kartonie			1,560
Waga jednego kartonu w kg			17
Wymiary			
Długość			625 mm
Szerokość			125 mm
Grubość całkowita			6,5 mm (warstwa użytkowa 0,55 mm)
Temperatura odkształcenia cieplnego	ISO 75-1	°C	> 35
Odporność na ścieranie	EN 660-2	-	T - najwyższa
Przewodność cieplna	ASTM C518-15	W/(m·K)	0.125
Opór cieplny	ASTM C518-15	(m2·K)/W	0.072
Klasa palności	EN 13501-1	-	Bfl-s1
Antypoślizgowość	AS4586-2013	-	R 10
Klasa użyteczności			23/33/42
Gwarancja			do 25 lat
Ilość m2 w kartonie			1,56

C-EIR

Jest to technologia produkcji podłóg winylowych, która najbardziej realistycznie oddaje fakturę naturalnego drewna poprzez synchroniczne wytłoczenie na powierzchni materiału struktury w 100% zgodnej z tą, którą przedstawia rysunek drewna. Dzięki temu rysunek słoików można nie tylko zobaczyć, ale i poczuć, a panele jeszcze bardziej przypominają naturalne drewno.